



ATILIM
DEĞİRMEN MAKİNA

PAKETLEME KANTARI



www.atilmaksan.com



PAKETLEME KANTARI

2 adet loadcell ile hassas tartım gerekleřir. 50kg tartımda +- 100gr hassasiyet ile tartım yapılır. Ürün ile temas eden tüm yüzeyler gıda kodeksine uygun elektrostatik toz fırın boyalı (gıdaya uygun) olarak boyanır. İsteęe baęlı olarak paslanmaz imal edilmektedir.

Un / Kepek Paketleme Kantarı

- Tek terazili – tek uval istasyonlu – 6/7 torba/dakika dolum hızında.
- İki terazili – tek uval istasyonlu – 9/10 torba/dakika dolum hızında.
- İki terazili – iki uval istasyonlu – 12/13 torba/dakika dolum hızında.

Yem Paketleme Kantarı

- Tek terazili – tek uval istasyonlu – 5/6 torba/dakika dolum hızında.
- İki terazili – tek uval istasyonlu – 8/9 torba/dakika dolum hızında.

Bakliyet / İrmik / Gübre / Pelet Paketleme Kantarı

- Tek terazili – tek uval istasyonlu – 7/8 torba/dakika dolum hızında.
- İki terazili – tek uval istasyonlu – 11/12 torba/dakika dolum hızında.
- İki terazili – iki uval istasyonlu – 15/16 torba/dakika dolum hızında.